

HELI

CBD15J/18J/20J-Li3

Elektryczny wózek paletowy z akumulatorem litowym

Główne cechy modeli

- Seria CBD15J/18J/20J-Li3 to proste, niezawodne elektryczne wózki paletowe, które wyróżniają się niewielkimi gabarytami i małym promieniem skrętu. Pojazdy są przystosowane do pracy w wąskich alejkach.
- W pełni stalowa konstrukcja pozwala na eksploatację wózka w ciężkich warunkach pracy.
- Bezobsługowy akumulator litowo-jonowy z systemem Plug&Play (możliwość szybkiej wymiany akumulatora).
- Zewnętrzny prostownik, umożliwiający korzystanie z dwóch akumulatorów.
- Tryb żółwia, który umożliwia prowadzenie wózka z dyszlem w pozycji pionowej.
- Dodatkowe koła nośne, zapewniające stabilność podczas pracy na nierównych powierzchniach lub podczas przewożenia nietypowych ładunków.



CBD15J/18J/20J-Li3

Dane techniczne i producenta									
Charakterystyka									
1.01	Producent		HELI						
1.02	Model		CBD15J-Li3		CBD18J-Li3		CBD20J-Li3		
1.03	Rodzaj zasilania		Elektryczne		Elektryczne		Elektryczne		
1.04	Stanowisko operatora		Piesze		Piesze		Piesze		
1.05	Udźwig	Q (t)	1.5		1.8		2.0		
1.06	Środek ciężkości	c (mm)	600		600		600		
1.07	Odległość od środka osi do czoła wideł	x (mm)	944		944		944		
1.08	Rozstaw osi	y (mm)	1190		1190		1190		
Masa									
2.01	Mas wózka (z akumulatorem)	kg	138		148		150		
Koła/rolki									
3.01	Rodzaj kół/rolek		PU		PU		PU		
3.02	Rozmiar koła napędowego	Φxw (mm)	Φ210X70		Φ210X70		Φ210X70		
3.03	Rozmiar rolek nośnych	Φxw (mm)	Φ80X60		Φ80X60		Φ80X60		
3.04	Liczba kół (napędowe/nośne)		1x/4		1x/4		1x/4		
3.05	Rozstaw rolek	bll (mm)	400/535		400/535		400/535		
Wymiary									
4.01	Wysokość podnoszenia	h3(mm)	200		200		200		
4.02	Wysokość rączki w pozycji jazdy (min./maks.)	hl4 (mm)	725/1145		725/1145		725/1145		
4.03	Wysokość wideł w pozycji opuszczonej	hl3 (mm)	85		85		85		
4.04	Długość całkowita	ll (mm)	1550		1550		1550		
4.05	Długość do czoła wideł	l2 (mm)	400		400		400		
4.06	Szerokość całkowita	b1/ b2 (mm)	550/685		550/685		550/685		
4.07	Wymiary wideł	s/e/l (mm)	50/150/1150		50/150/1150		50/150/1150		
4.08	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5 (mm)	550/685		550/685		550/685		
4.09	Prześwit	m2 (mm)	35		35		35		
4.10	Szerokość alejki dla palety 1000x1200 (w poprzek)	Ast (mm)	1750		1750		1750		
4.11	Szerokość alejki dla palety 800x1200 (wzdłuż)	Ast (mm)	1800		1800		1800		
4.12	Promień skrętu	Wa (mm)	1345		1345		1345		
Osiągi									
5.01	Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku)	km/h	4,2/4,5		4,2/4,5		4,2/4,5		
5.02	Zdolność pokonywania wzniesień	[%]	5/10		5/10		5/10		
5.03	Hamulec		Elektromagnetyczny		Elektromagnetyczny		Elektromagnetyczny		
Napęd									
6.01	Moc silnika napędowego, 60 min	[kW]	0.75		0.75		0.75		
6.02	Moc silnika podnoszenia przy 15%	[kW]	0.8		0.8		0.8		
6.03	Akumulator DIN43531/35/36 A, B, C, brak		Nie		Nie		Nie		
6.04	Napięcie / pojemność akumulatora	(V/Ah)	24/20	24/30	24/40	48/15	48/20	48/15	48/20
6.05	Ciężar akumulatora	(kg)	5,5	7	8,2	7	8,2	7	8,2
Pozostałe									
7.01	Rodzaj silnika trakcyjnego		DC		DC		DC		
7.02	Poziom hałasu	(dB(A))	≤70		≤70		≤70		
7.03	Typ sterowania		Mechaniczne		Mechaniczne		Mechaniczne		
7.04	Sterownik		CURTIS		CURTIS		CURTIS		

